

Сумская городская управа
г. Суми Сумского уезда
Харьковской губернии.

Архивный №	58
Опис №	1
Фонд №	
Сумской области	
ДЕРЖАВНИЙ	

Прощение жителей в
городскую управу об оставлении
города и найме пожарничков

нахато 29 апреля 1900г.
околено 11 ноября 1900г.

на 4 листах.

Фонд	1	ЖАРХІВ
Опис	1	до освіти
Архивный №	58	

Сумская Городская Управа г. Сумы
Сумского уезда, Харьковской губернии.

Отношения в городскую управу
и прошения об освещении
улиц и наем домовладельцев.

Сумской областной
Государственный Архив, МВД

Фонд № 1

Опись № 1

Архивный № 59

Нагано 19 апреля 1902.

Окончено 11 ноября 1902.

на Числах.

№ 826.
ТОРНЫЙ ИНЖЕНЕРЪ

Л. И. Плущевскій.

МОСКВА,

Чистые Пруды, домъ Тушцына.

Телефонъ № 2512.

Москва 26^{го} Августа 1900.

Гр. Городскому Управу
в Спальню

Милостивые Государь!

18/800.
Примокшая при семъ извѣщаю
о привилегированности разборной фонарной стойки
гостя итакъ сообщить, что при заказе, начиная отъ 20 штукъ
я могу поставить Вамъ:

1. Фонарная стойка безъ извѣстнаго фундамента по 9 руб. 50 коп.
франко вагонъ ст. Рязань, т. е. состоящая изъ цоколя, стѣновъ и карниза.
2. Фонарная стойка съ извѣстнымъ фундаментомъ, т. е.
состоящая изъ фундамента, цоколя, стѣновъ и карниза
по 13 руб. 50 коп. франко ст. Рязань.

Съ извѣщеніемъ въ уваженіе извѣстій предвѣдо
о совершаемыхъ работѣхъ

Л. Плущевскій

Адресъ для телеграммъ: Людовину Плущевскому, Москва.

Извѣщаю

ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕРЪ Л. И. ПЛУЩЕВСКИЙ.

Москва, Чистые пруды, д. Тупицына, № 138.

Адресъ для телеграммъ: Москва, Людовику Плущевскому. — Телефонъ № 2512.

Привилегированный разборный фонарный столбъ.

Шестнадцать лѣтъ близкаго и руководящаго участія въ газовомъ дѣлѣ г. Москвы и ея уличномъ освѣщеніи дали мнѣ возможность практически установить тѣ требованія, которымъ долженъ удовлетворять цѣлесообразный фонарный металлическій столбъ на городскихъ улицахъ.

Требованія эти сводятся къ осуществленію слѣдующихъ положеній:

къ прочности фонарнаго столба, при его дешевизнѣ,

къ легкости установки,

къ дешевизнѣ содержанія фонарнаго столба въ исправности.

Въ предлагаемомъ привилегированномъ фонарномъ столбѣ эти три положенія находятъ свое осуществленіе.

Описаніе привилегированнаго разборнаго фонарнаго столба.

Фонарный столбъ изображенный на рис. 1, состоитъ изъ трехъ частей:

I — цоколя,

II — ствола,

III — карниза.

I. **Цоколь** (рис. 3) отливается изъ плотнаго чугуна; помощью 3 лапъ цоколь устанавливается на фундаментъ, который можетъ быть кирпичнымъ, или изготовленнымъ изъ 3 деревянныхъ, скрещенныхъ пластинъ.

Закрѣпленіе цоколя къ фундаменту достигается 3 костылями, головки которыхъ удерживаются надъ круглыми отверстіями лапъ цоколя, а самые костыли загибаются въ кирпичную колодку фундамента или загоняются въ деревянные пластины.

II. **Стволъ** (рис. 2) фонарнаго столба представляетъ собой толстостѣнную, заварную, желѣзную трубу, діаметромъ въ $2\frac{1}{2}$ дюйма (около $1\frac{1}{2}$ вершка), которая нижнимъ концомъ входитъ въ раструбъ цоколя и закрѣпляется здѣсь въ отвѣсномъ положеніи помощью малыхъ клиньевъ изъ мягкаго желѣза.

III. **Карнизъ** (рис. 4) фонарнаго столба отливается изъ пластичнаго чугуна, имѣющій форму коринтской капители, насаживается на желѣзный стволъ и закрѣпляется на немъ желѣзными клиньями. Каждое изъ развѣтвленій карниза имѣетъ по отверстію для



Рис. 1.



Рис. 2.



Рис. 3.



Рис. 4.



Рис. 5.

укрѣпленія фонаря къ карнизу. Такимъ образомъ карнизъ служить украшеніемъ колонны и замѣняетъ собой желѣзный **таганъ**, посредствомъ котораго фонарь долженъ насаживаться на металлическую колонну.

Лица, предпочитающія устанавливать фонарные столбы на металлическомъ фундаментѣ, могутъ приобрѣтать весьма цѣлесообразный **чугунный фундаментъ** (рис. 5).

Этотъ чугунный фундаментъ обладаетъ значительною устойчивостью и большой прочностью, благодаря надлежащему расположенію отдѣльныхъ его частей и ихъ формѣ.

Цоколь закрѣпляется къ металлическому фундаменту 3 болтами.

Ц Ц Ъ Н Ы :

Фонарный столбъ, высотой въ 54 верш., состоящій изъ цоколя, ствола и карниза, стоитъ въ Москвѣ на складѣ 12 руб.

Чугунный фундаментъ продается по 6 руб. въ Москвѣ на складѣ.

За каждыя добавочныя шесть вершковъ высоты, сверхъ 54 вершковъ, доплачивается по 70 коп.

Просьба — при заказахъ прилагать по 5 р. задатку на фонарный столбъ.

Преимущества привилегированнаго фонарнаго столба.

Прочность столба обезпечивается цѣлесообразной формой отдѣльныхъ его частей, каковая позволила использовать наилучшимъ образомъ свойства чугуна и желѣза, т.-е. сдѣлать фонарный столбъ доступнымъ по цѣнѣ.

Легкость установки и разборки фонарнаго столба такова, что для этого требуется лишь одинъ рабочій.

Дешевизна содержанія фонарнаго столба.

Фонарные столбы подвергаются весьма часто поврежденіямъ на городскихъ улицахъ, особенно зимой, при скользкомъ пути. Если металлическій столбъ не разборный, а отлить цѣльнымъ изъ чугуна, то онъ, будучи разбитъ, въ большинствѣ случаевъ, долженъ быть замѣненъ цѣльнымъ новымъ.

Привилегированный же фонарный столбъ можетъ быть возобновляемъ, или исправляемъ, по частямъ, при чемъ стволъ, изготовляемый изъ желѣза, сохраняетъ всегда свою пригодность, а цоколь, въ случаѣ поврежденія одной изъ лагъ, способенъ продолжать свою службу и съ желѣзной лапой, которую можетъ приладить всякій кузнецъ.

Универсальность привилегированнаго фонарнаго столба:

Онъ пригоденъ для всякаго освѣщенія: керосиноваго, газоваго, электрическаго (лампочками накаливанія); въ двухъ послѣднихъ случаяхъ столбъ устанавливается на чугунномъ фундаментѣ (рис. 5), а провода могутъ быть скрыты внутри столба.

Ураиовтрени

Дано сие и в Сумском Городском
Управлении вольному Сергееву Митро-
фану и в. Иванову, вставшие ево
здесь, в том, что убиты
одной под вращающейся железной
Кронштейнов для убитых дождевой но-
жовыми тесломи и в том нахожде-
нием на убитой убитой и то-
рости пистолета Гильерма и в. Ива-
нов, разбитая ево, с. И. Иванов,
и тем, что бы относ. отнес
Кронштейнов от отнес, а также
всего от поверженности отнес до
отнес Кронштейнов тем бы до-
отнес отнес, для свободы отнес